
150*150mm
骑马钉

正面

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



ELEGOO MERCURY PLUS

Instrukcja obsługi urządzenia do mycia i utwardzania
ELEGOO MERCURY PLUS Wash & Cure

ELEGOO

封面

Dziękujemy za zakup urządzenia ELEGOO MERCURY PLUS – maszyny do mycia i utwardzania.

Po otrzymaniu urządzenia prosimy o jego rozpakowanie i sprawdzenie stanu technicznego.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące urządzenia,
prosimy o kontakt pod adresem: 3dp@elegoo.com oraz przez Facebook i Instagram.

Przed użyciem urządzenia prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Instrukcje w wielu językach oraz oprogramowanie są dostępne do pobrania na stronie: www.elegoo.com/download

ELEGOO

Uwaga:
Należy zawsze pamiętać o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia ELEGOO MERCURY PLUS – maszyny do mycia i utwardzania. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażenia ciała.


- Jeśli po otrzymaniu produktu jakiekolwiek części są uszkodzone lub ich brakuje, prosimy najpierw skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania wymiany.
- Nie umieszczaj modelu bezpośrednio w zbiorniku do mycia. Należy pozostawić model na platformie roboczej i myć je razem lub umieścić model w koszyku do mycia, a następnie przeprowadzić proces mycia.
- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowo używać i przechowywać płyn do mycia (np. alkohol etylowy lub izopropylowy). Nie należy przekraczać poziomu maksymalnego podczas nalewania płynu, ponieważ może on się wylać i uszkodzić urządzenie. Po użyciu należy przykryć zbiornik pokrywą i odpowiednio przechowywać płyn.
- Przed rozpoczęciem utwardzania model należy najpierw umyć i wysuszyć. W przeciwnym razie może on zostać pokryty białym osadem, stać się lepki lub popękać.
- Nie zdejmuj pokrywy urządzenia podczas trybu utwardzania, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia promieniowaniem UV.
- Po dłuższym użytkowaniu w trybie utwardzania normalne jest, że temperatura obudowy urządzenia oraz pokrywy wzrasta.
- Jeśli po utwardzaniu model zółknie, należy odpowiednio skrócić czas utwardzania. Zbyt długie naświetlanie może powodować zółknięcie modelu.
- Urządzenie ELEGOO MERCURY PLUS – Wash & Cure jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C oraz wilgotności od 20% do 50%.
- Nie należy samodzielnie demontować urządzenia ELEGOO MERCURY PLUS – Wash & Cure bez konsultacji. W przypadku problemów prosimy o kontakt z obsługą klienta ELEGOO: 3dp@elegoo.com.

Specyfikacja techniczna:


Nazwa urządzenia: ELEGOO MERCURY PLUS Wash & Cure
Metoda sterowania: przyciski dotykowe
Moc znamionowa: 48 W
Napięcie wejściowe: 100 V–240 V, 50/60 Hz
Światło UV: 385 nm + 405 nm (8 + 8)
Zakres ustawienia czasu: 0–30 minut

Wymiary urządzenia: 200 mm × 200 mm × 352 mm
Maksymalna objętość mycia: 125 mm × 85 mm × 160 mm
Maksymalny rozmiar utwardzania: Ø140 × 165 mm
Waga netto urządzenia: 4,8 kg.
Ustawienie czasu utwardzania: Dla modeli o średnicy mniejszej niż 30 mm zalecamy czas utwardzania wynosi 2 minuty. Jeśli struktura modelu jest skomplikowana, zaleca się odpowiednie wydłużenie czasu utwardzania.


Przegląd produktu



Przegląd produktu



Przegląd produktu



⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

（13页与背面为一页）


Instrukcja obsługi

Urządzenie ELEGOO MERCURY PLUS Wash & Cure posiada dwa tryby pracy: tryb mycia oraz tryb utwardzania. Przed użyciem należy podłączyć zasilanie i włączyć urządzenie.

4.1 Tryb mycia (Wash Mode)


4.1.1 Przełącz urządzenie w tryb „Wash Mode" poprzez dotknięcie przycisku „MODE" na panelu. W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się ikona trybu: .

4.1.2 Otwórz pokrywę uszczelniającą zbiornika do mycia, a następnie wlej odpowiednią *ilość* płynu do mycia (poziom płynu nie może przekraczać maksymalnej linii oznaczenia). Następnie umieść zbiornik do mycia w odpowiednim gnieździe na platformie urządzenia. (Przed tym należy usunąć stolik do utwardzania). (Zobacz Rysunek 1).


(Rysunek 1)


Instrukcja obsługi

4.1.3 Zanurz model w płynie myjącym w zbiorniku w odpowiedni sposób (nie należy umieszczać ani myć modelu bezpośrednio w zbiorniku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie modelu oraz zbiornika).
a. Jeśli wydrukowany model nie został zdjęty z platformy roboczej, należy zamontować platformę roboczą na regulowanym uchwycie platformy (długość uchwytu można regulować ręcznie poprzez nakrętki po obu stronach, aby dopasować go do różnych wysokości modeli oraz poziomu płynu myjącego – maksymalna wysokość modelu wynosi 120 mm). Następnie zawieś regulowany uchwyt platformy na górnej części kolumny urządzenia.
(Modele o rozmiarze mniejszym lub równym 15 mm powinny być czyszczone w ten sposób.)(Zobacz Rysunek 2)


(Rysunek 2)

Instrukcja obsługi

b. Jeśli wydrukowany model został już zdjęty z platformy roboczej, należy umieścić go w koszyku do mycia (maksymalna wysokość modelu: 160 mm), a następnie zawieść koszyk na górnej części kolumny urządzenia. (Modele większe niż 15 mm mogą być czyszczone w ten sposób.)(Zobacz Rysunek 3)


(Rysunek 3)

4.1.4 Następnie załóż pokrywę anty-UV. Dotknij przycisku „TIME+" lub „TIME-", aby ustawić czas mycia. Po ustawieniu czasu dotknij „ON/OFF", aby rozpocząć czyszczenie modelu.

4.1.5 Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po zakończeniu procesu mycia. Następnie należy wyjąć model i pozostawić go do wyschnięcia na powietrzu. Po zakończeniu mycia należy wyjąć zbiornik i szczelnie zamknąć go pokrywą (płyn myjący może być używany wielokrotnie), jeśli płyn myjący rozleje się na urządzenie, należy go jak najszybciej wyczyścić, aby uniknąć zwarcia spowodowanego przedostaniem się płynu do wnętrza urządzenia.

Instrukcja obsługi

4.2 Tryb utwardzania (Cure Mode)

4.2.1 Przełącz urządzenie w tryb „Cure Mode" poprzez dotknięcie przycisku „MODE" na panelu. W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się ikona trybu: .

4.2.2 Umieść stolik obrotowy do utwardzania stabilnie w otworze pozycjonującym znajdującym się na środku platformy urządzenia. (Przed tym należy usunąć zbiornik do mycia). (Zobacz Rysunek 4)



(Rysunek 4)

4.2.3 Umieść model na środku stolika obrotowego do utwardzania.
4.2.4 Załóż pokrywę anty-UV. Dotknij przycisku „TIME+" lub „TIME-", aby ustawić czas utwardzania.
Następnie dotknij „ON/OFF", aby rozpocząć proces utwardzania modelu.
Niewielkie drgania podczas pracy są normalne i wynikają z niskiej prędkości obrotu stolika.
4.2.5 Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po zakończeniu procesu utwardzania.

Konserwacja

5.1 Recykling płynu myjącego

Gdy płyn myjący w zbiorniku został użyty więcej niż 30 razy, należy go przefiltrować i oczyścić z zanieczyszczeń. Najlepiej pozostaw płyn na około 10 godzin, aby zanieczyszczenia opadły na dno zbiornika. Następnie przelej płyn z górnej części zbiornika do innego pojemnika. Po przelaniu usuń osad z dna zbiornika (odpady te pod wpływem światła słonecznego ulegają przekształceniu w zwykłe odpady stałe). W razie potrzeby można zdemontować wirnik zbiornika w celu jego dokładnego czyszczenia. (Zobacz Rysunek 5)




(Rysunek 5)

Konserwacja

5.2 Czyszczenie wirnika zbiornika do mycia

Po pewnym czasie użytkowania dolny wirnik zbiornika do mycia może działać nieprawidłowo z powodu osadów. W takim przypadku wirnik można zdemontować w celu wyczyszczenia. (Zobacz Rysunek 6)


(Rysunek 6)

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

1. Urządzenie nie działa

- Pokrywa anty-UV nie jest założona. Spróbuj ponownie po jej zamknięciu.
- Słaby kontakt zasilania. Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie.

2. Model staje się biały po myciu i utwardzaniu


- Zbyt niskie stężenie alkoholu. Do czyszczenia należy używać alkoholu o stężeniu powyżej 95%.
- Utwardzanie zostało wykonane bezpośrednio po myciu. Należy odczekać, aż model wyschnie na powietrzu przed umieszczeniem go w urządzeniu do utwardzania.

3. Dolny wirnik zbiornika do mycia nie obraca się w trybie mycia

- Wirnik może być zablokowany przez ciała obce. Należy wyjąć zbiornik, wylać płyn myjący i usunąć zanieczyszczenia.
- W płynie znajduje się zbyt dużo osadu. Należy wyjąć zbiornik i oczyścić osad lub wymienić płyn myjący.

4. Zbiornik do mycia wydaje nietypowe dźwięki podczas pracy

- Śruba wirnika poluzowała się podczas mycia. Należy dokręcić śrubę wirnika za pomocą narzędzia.



Wsparcie e-mailowe | Fora dyskusyjne | Artykuły pomocy

ELEGOO.COM

封底