Seria RXN

Liniowy zasilacz DC z regulacją mocy (40W-300W)



Liniowy zasilacz regulowany DC serii RXN to sprzęt o wysokiej stabilności, wysokiej niezawodności, niskim poziomie hałasu, jego napięcie lub prąd wyjściowy można regulować w sposób ciągły, a jego stałe napięcie i prąd mogą być automatycznie konwertowane. Ten niedrogi i uniwersalny zasilacz może być stosowany w wielu różnych obszarach, od testowania sprzętu badawczo-rozwojowego po testowanie linii produkcyjnych. Seria ta obejmuje ponad 30 modeli.

Zastosowanie
Produkty związane z motoryzacją / Produkty Związane z elektroniką / Produkty związane z komputerami / Instytucje badawcze, instytucje edukacyjne mogą używać go jako sprzętu badawczego

Właściwości
- Wyjście jednokanałowe
- Wewnętrzny radiator i wentylator chłodzący z elektronicznym miernikiem temperatury
- Miernik cyfrowy pokazuje wartości napięcia i prądu
- Pokrętło regulacji napięcia/prądu z zgrubnymi i dokładnymi regulowanymi potencjometrami może stale wysyłać dane wyjściowe z wysoką rozdzielczością.
- Uniwersalny zasilacz o ogólnej funkcjonalności i wysokiej opłacalności
- Ochrona przed ograniczeniem prądu i możliwość dowolnego ustawienia punktu ograniczenia prądu
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją
- Plastikowy panel urządzenia jest nowoczesny i prosty

Model nr: RXN-305D
Napięcie wejściowe: 220 V AC±10% 50 Hz (w razie potrzeby może to być również 110 V AC±10% 50 Hz)
Napięcie wyjściowe: 0-30 V
Wyjście prądowe: 0-5 A
Temperatura pracy: - 10 °C - 40 °C
Wilgotność względna: < 90 %
Temperatura przechowywania: - 10 °C - 40 °C
Wilgotność względna: < 80 %
Stan stałego napięcia :
Stabilność napięcia: ≤ 0,01 % + 2 mV
Stabilność obciążenia: ≤0,01 % + 2 mV
Czas wznowienia: ≤ 100 us
Szum tętnienia: ≤ 1 mVRMS (RMS)
Współczynnik temperaturowy: ≤ 200 PPM/°C
Stan stałego prądu:
Stabilność prądu: ≤ 0,1% + 3mA
Stabilność obciążenia: ≤ 0,2 % + 3 mA
Szum tętnienia: ≤2 mARMS
Dokładność wyświetlania napięcia: Trzy dioda emitująca światło: ±196±1 jednostki
Tabela wskaźników: ± 2,5
Dokładność wyświetlania prądu : Trzy dioda emitująca światło: ±196±1 jednostki
Tabela wskaźników: ± 2,5%
Waga.: 4,54 kg
Wymiary: 275 x 126 x 155 mm







ZHAOXIN
兆信电子仪器
WWW.ZHAOXIN.COM