



RD-S300CPE

Mostek bezprzewodowy



Dane techniczne

Wstęp

RD-S300CPE to bezprzewodowy most 2,4G opracowany przez Hored. Maksymalna prędkość bezprzewodowa wynosi 150Mbps, a Najdalsza odległość transmisji wynosi 1km, bardziej odpowiednia dla środowiska długodystansowego. Bezprzewodowa transmisja internetowa pomaga zaoszczędzić wiele kosztów sieci przewodowej.

Specyfikacja produktu

Procesor	Chipset przemysłowy Qualcomm
Pamięć	8 MB bajtów
Pamięć RAM	64 MB PAMIĘCI DDR
Częstotliwości	2,4 GHz-2.483 GHz
Standardy bezprzewodowe	802.11 b/g/n
Prędkości bezprzewodowe	Do 150Mbps
Moc nadawania	Maksymalnie 20 dBm
Maksymalna odległość transmisji	1km (punkt do punktu) stabilna przepustowość do 40M (bez zakłóceń otoczenia)
Transmisja wieloportowa	Obsługa 2 portów powyżej; Domyślne ustawienie punktu do punktu
Czułość odbiornika	Do 98 dBm
Porty	2* 10/100M adaptacyjne porty LAN, LAN1 wsparcie 24V PoE zasilacz
Przycisk	Reset (długie naciśnięcie 5-10 sekundy, aby przywrócić domyślne ustawienie)
Wskaźniki	Sygnal radiowy: wszystko jasne sygnał najlepszy Kontrolka LAN: jasny oznacza połączenie; migotanie oznacza transmisję danych; Kontrolka zasilania: ciągły kiedy ma energię

Anteny	Wbudowany 2,4G kierunkowa podwójna antena polaryzowana, zysk: 8 DBI Kąt poziomy: 65 stopni kąt pionowy: 35 stopni
Pobór energii	< 2W
Wymiary	200mm * 110mm * 61mm
Środowiska	Temperatura pracy:-30 °C ~ 55 °c Temperatura przechowywania:40°C ~70°C Wilgotność podczas pracy: 10% ~ 90% RH bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% RH bez kondensacji Obsługa zasilania przy-40°C