reTerminal DM - HMI Gerät mit Raspberry Pi CM4 und 10.1'' Touchscreen - Kamera und PoE - SeeedStudio 114070221

Bedienungsanleitung für Minicomputer

SEE-23900

reTerminal DM - HMI Gerät mit Raspberry Pi CM4 und 10.1'' Touchscreen - Kamera und PoE - SeeedStudio 114070221

1. Nutzungsinformationen und Warnungen

1. Das Gerät sollte unter Bedingungen betrieben werden, die seiner Bestimmung entsprechen.
2. Unsachgemäße Verkabelung ist zu vermeiden. Eine falsche Verbindung kann zu Kurzschlüssen und Geräteschäden führen.
3. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts ist eine geeignete Stromversorgung gemäß seinen Spezifikationen sicherzustellen.
4. Unbedingt vermeiden, ungeschützte Teile des Geräts direkt zu berühren, da dies zu Kurzschlüssen oder zur Übertragung elektrostatischer Ladungen führen kann.
5. Der Betrieb in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit kann die Funktion der Elektronik beeinträchtigen, was zu Schäden und Fehlern bei Sensormessungen führen kann.

2. Auspacken und Montage

1. **Auspacken** – Überprüfung der Vollständigkeit des Sets und des Zustands der Elemente.
2. **Anschließen** – Anschließen der erforderlichen Elemente an die Anschlüsse des Minicomputers.
3. **Betriebssystem** – Installation des Betriebssystems auf dem Datenträger.
4. **Start und Konfiguration** – Konfiguration der Einstellungen des Minicomputers.

3. Verwendungszweck

Das Produkt ist für die Verwendung innerhalb der vom Hersteller vorgesehenen Parameterbereiche bestimmt und sollte nur von qualifiziertem Personal verwendet werden, das in der Bedienung dieses Produkts geschult ist. Vor jedem Gebrauch ist das Produkt auf Beschädigungen zu überprüfen und nicht zu verwenden, wenn Mängel festgestellt werden. Die Nichtbeachtung der Herstellerrichtlinien kann zu potenziellen Produktschäden führen.

4. Technische Spezifikationen

Produktcode	SEE-23900
UC - Timing	1,5 GHz
UC - Flash-Speicher	32 GB eMMC
UC - RAM-Speicher	8GB

UC - USB-Schnittstelle	2x USB-A + USB-C
UC - Kern	Kortex A72
UC - Ethernet	Ja
UC - WiFi-Modul	Ja
UC - Bluetooth	Ja
Soundkarte - Ausgang	analoger Line-Out
Masse	1,8 kg
Gehäuse - VESA	Ja
Gehäuse - Für eine DIN-Schiene	Ja
UC - Anzahl der Kerne	4. Quad-Core
UC - HDMI-Anschluss	Ja
Bildschirm - diagonal	10,1 ''
Bildschirmauflösung	1280x800px
Bildschirmberührung	Ja
Stromspannung aus	12,0 V
Stromspannung Nieder	24,0 V
UC - CAN-Schnittstelle	Ja
Niebezpieczne	Ausrüstung

5. Kontaktdaten

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den autorisierten Service oder den Hersteller:

- **Importeur:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresse:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonnummer:** 62 593 10 54
- **E-Mail:** biuro@botland.com.pl
- **Website-Adresse:** www.botland.de